

# 100/119/120/122NN/124



**Style 100** je kvalitné tesnenie zo styrén-butadiénovej gummy, jemné a pružné, s výnimočne hladkým povrchom.

Style 100 je vhodné pre použitie v nízko tlakových aplikáciách, pre nasýtenú paru, horúcu alebo studenú vodu, čpavok, a neagresívne láhly.

## TECHNICKÉ ÚDAJE – Style 100

*Teplotný limit:*  
od -40°C do 80°C  
*Tlakový limit:*  
10 bar  
*Durometer:*  
65 – 85 Shore A  
*Povrch:* hladký  
*Farba:* červená

**Style 119** je ploché tesnenie zo styrén-butadiénovej gummy, potiahnuté polyesterom. Je veľmi pevné vhodné na použitie v nenáročných hydraulických aplikáciách. Polyesterová ochrana je vnútorná a obojstranná. Tesnenie je vhodné pre použitie na rozvodoch horúcej a studenej vody, nízkotlakej pary a čpavku.

## TECHNICKÉ ÚDAJE – Style 119

*Teplotný limit:*  
od -40°C do 80°C  
*Tlakový limit:*  
21 bar  
*Durometer:*  
75 – 85 Shore A  
*Povrch:* hladký  
*Farba:* čierna

**Style 120** je tesnenie pre univerzálne použitie z čiernej neoprénovej gummy, vhodné pre tesnenie alebo membrány pre paru, vodu a plyny. Používa sa napr. v regulačných ventiloch. Je vyrobené z pevnej, ohybnej gummy, nanesej na hrubý vlnený kord hrúbky 1,5 mm.

## TECHNICKÉ ÚDAJE – Style 120

*Teplotný limit:*  
od -40°C do 90°C  
*Durometer:*  
65 – 75 Shore A  
*Povrch:* hladký  
*Farba:* čierna

**Style 122NN** je vynikajúci čierny materiál pre membrány. Základný materiál je vhodný pre dosiahnutie vysokej pružnosti a je posilnený nylonovými vláknami. Style 122NN je tesnenie z neoprénovej gummy a je najvhodnejšie použiteľné pre paru, plyn, vzduch, olej, vodu a rozpúšťadlá. 122NN sa môže používať v regulátoroch, pohonoch a iných membránových použitiach.

## TECHNICKÉ ÚDAJE – Style 122NN

*Teplotný limit:*  
do 120°C  
*Medza pevnosti:*  
75 bar  
*Durometer:*  
65 – 75 Shore A  
*Povrch:* hladký  
*Farba:* čierna

**Style 124** je gumové tesnenie, vyrobené z materiálu odolávajúceho olejom a ropným látkam. Je vystužené uhlíkovou prísadou pre utesnenie mastných kyselín, olejov, vody, nízkotlakej pary, rozpúšťadiel a nearomatických ropných látok.

## TECHNICKÉ ÚDAJE – Style 124

*Teplotný limit:*  
200°F (90°C) –40°F (-40°C)  
*Durometer:*  
55 – 65 Shore A  
*Povrch:* hladký  
*Farba:* čierna



**DODÁVA:**  
AD Wings, s.r.o    tel: +421 2 4363 2151  
Strojnícka 103    fax: +421 2 4363 2191  
821 05 BRATISLAVA    adwings@adwings.sk  
SLOVENSKO  
www.adwings.sk