

Series *steel* *blue* *bluePRO* E



Nerezové elektrické ponorné čerpadlá. Suchý motor s výkonom od 0,25 do 0,75 kW



Liatinové elektrické ponorné čerpadlá. Suchý motor s výkonom od 0,3 do 0,74 kW



Liatinové elektrické ponorné čerpadlá. Suchý motor s výkonom od 0,3 do 1,5 kW



Liatinové elektrické ponorné čerpadlá. Suchý motor s výkonom od 0,3 do 1,5 kW

Materiál čerpadla

Liatina

Lisovaná oceľ

Materiál obežného kolesa

Liatina

Lisovaná oceľ

Techno-polymer

Typ hydrauliky

Hydraulika pre čisté odpadové vody so sacím sitom

Vortexová hydraulika pre odpadové vody s pevnými telesami

Vysokotlaková hydraulika s nasávacím sitkom

Vysokotlaková hydraulika s drtičovým systémom

Výtlak

Vertikálny výtlak

Horizontálny výtlak

Fázy

Jedna fáza

Tri fázy

Ponorená alebo suchá inštalácia

Čerpadlá iba pre ponornú inštaláciu

Čerpadlá s chladením plášte ako štandard

Špecifické prevedenia

IECEX / SASO / ATEX

	steel		blue		bluePRO				E	
	DG	DR	DG	DR	DG	DR	GR	AP	DG	DR
Materiál čerpadla										
Liatina	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Lisovaná oceľ	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál obežného kolesa										
Liatina	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Lisovaná oceľ	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Techno-polymer	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
Typ hydrauliky										
Hydraulika pre čisté odpadové vody so sacím sitom	-	•	-	•	-	•	-	-	-	•
Vortexová hydraulika pre odpadové vody s pevnými telesami	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-
Vysokotlaková hydraulika s nasávacím sitkom	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
Vysokotlaková hydraulika s drtičovým systémom	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Výtlak										
Vertikálny výtlak	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•
Horizontálny výtlak	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Fázy										
Jedna fáza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tri fázy	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•
Ponorená alebo suchá inštalácia										
Čerpadlá iba pre ponornú inštaláciu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Čerpadlá s chladením plášte ako štandard	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Špecifické prevedenia										
IECEX / SASO / ATEX	SASO		ICEX / SASO		ICEX / SASO				SASO	