

# 165 HTR Peel & Seal

165 HTR je nalepovacie tesnenie z pevne vypleteneho grafitu. Je to univerzálne tesnenie, ktoré by nemalo chýbať vo výbave žiadneho údržbára. Tesnenie je pružné, vyrieši problém aj na poškodených a nerovných plochách a prírubách. Silné lepidlo tesnenie dobre drží na pozícii. Spoj stačí správne zarezať a preložiť. Tesnenie výborne tesní, vyrovnáva povolené nerovnosti prírub. Pri demontáži sa odlepí a plochy zostanú čisté.



Vynikajúce prispôsobivé tesnenie ktoré jednoducho nahradí grafitové dosky, vyrezávané tesnenia...je použiteľné na prírubové spoje, deliace roviny, prielezy...



## Použitie

Deliace roviny čerpadiel, ventilátorov, kompresorov, prírubové spoje, tesnenia chladičov a výmenníkov (aj s rebrami) príruby a dvere vzduchotechniky, kryty a dvere radiacích panelov, tesní kvapaliny, plyny...

## Technické parametre

### Teplota:

**Do 450°C oxidačné médiá**

**Do 650°C para**

**Do 900°C inertné médiá**

### Tlak:

**Do 140 bar** (závisí od teploty a prevádzkových podmienok)

### Chemická odolnosť:

pH 0-14 s výnimkou silných oxidantov.

Voda, kondenzáty, para, vybrané chemikálie, oleje,, spaliny, vzduch, dusík, zemný plyn....



Údaje uvedené v tomto liste sú Informačné a propagačné. Vydávateľ Tohto letáku nepreberá žiadne záruky a záväzky za nevhodné použitie tu propagovaných materiálov. Pred použitím sa informujte u lokálneho zástupcu dodávateľa.

Dodáva: AD Wings, s.r.o., Strojnícka 103, 821 05 Bratislava

tel: 02 4363 2151, email: [adwings@adwings.sk](mailto:adwings@adwings.sk)

[www.adwings.sk](http://www.adwings.sk)