

# 1740

## Antiextrúzna upchávková šnúra pre abrazíva

Chesterton 1740 je vnútorne pevne pletená šnúra v ktorej sa využíva Kevlar® v spojení s PTFE a patentovanými mazadlami. Každé vlákno je pred pletením premazané a obalené prípravkami, ktoré pomáhajú odvádzať teplo. Šnúra 1740 sa môže používať samostatne, alebo v kombinácii, podľa toho či je problém tesniť vysoké tlaky, teplotu, chemikálie alebo abrazíva. 1740 sa tiež využíva ako koncová šnúra tam, kde je potrebné zvýšiť odolnosť voči abrázii.

Objednávacie číslo				
Rozmer		Balenie ± 10%		Objednávacie číslo
mm	Inch	kg	lbs	
3,0	1/8	0,908	2	004360
4,0	–	0,908	2	004361
5,0	3/16	0,908	2	004362
6,0	–	0,908	2	004363
6,5	1/4	0,908	2	004364
		2,270	5	004373
8,0	5/16	0,908	2	004365
		2,270	5	004374
9,5	3/8	0,908	2	004366
		2,270	5	004375
		4,540	10	004381
10,0	–	0,908	2	004367
		2,270	5	004376
11,0	7/16	2,270	5	004377
12,0	–	0,908	2	004369
		2,270	5	004378
12,5	1/2	0,908	2	004370
		2,270	5	004379
		4,540	10	004383
14,0	9/16	2,270	5	004380
16,0	5/8	4,540	10	004385
17,5	11/16	4,540	10	004386
19,0	3/4	4,540	10	004387
20,5	13/16	4,540	10	004388
22,0	7/8	4,540	10	004389
24,0	15/16	4,540	10	004393
25,5	1	4,540	10	004394



- Vynikajúca extrúzna odolnosť pri abrazívnych aplikáciách
- Nefarbí, ani neznečisťuje
- Neobsahuje azbest a môže sa používať na rôzne aplikácie

### Technické údaje

**Teplotný limit:**  
260°C (500°F)

**Tlakový limit:**  
20 bar g (300 psig)

**Rýchlosť hriadeľa:**  
10 m/s (2000 fpm)

**Chemická odolnosť:**  
pH 4 to 11

### Použitie:

Hriadele, piestnice, armatúry, kompenzátory....na médiách ako sú voda, para, rozpúšťadlá, slabšie kyseliny, uhľovodíky. Využíva sa na tesnenie suchých práškových médií, kalov, lepidlových produktov



AD Wings, s.r.o  
Strojnícka 103 tel: +421 2 4363 2151  
821 05 BRATISLAVA fax: +421 2 4363 2191  
SLOVENSKO adwings@adwings.sk  
[www.adwings.sk](http://www.adwings.sk)

Kevlar® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company.