

175 Peel & Seal

175 je nalepovacie tesnenie z červenej slilikónovej peny. Je to vynikajúce a univerzálne tesnenie, ktoré by nemalo chýbať vo výbave žiadneho údržbára. Tesnenie je pružné, vyrieši problém aj na poškodených a nerovných plochách a prírubách. Silné lepidlo tesnenie dobre drží na pozícii. Spoj stačí preložiť. Tesnenie je trvalo pružné, vhodné tam, kde sa príruby alebo dvere často ovárajú. Pri demontáži sa odlepí a plochy zostanú čisté.



Vynikajúce prispôsobivé tesnenie ktoré má uzavreté bunky, výborne tesní a je trvalo pružné.



Použitie

Deliace roviny čerpadiel, ventilátorov, kompresorov, prírubové spoje, tesnenia chladičov a výmenníkov (aj s rebrami) príruby a dvere vzduchotechniky, kryty a dvere radiacích panelov, tesní kvapaliny, plyny...

Technické parametre

Teplota:

Dlhodobo 175°C

Tlak:

Do 17 bar (závisí od teploty a prevádzkových podmienok)

Chemická odolnosť:

Voda, kondenzáty, sýta para, vybrané chemikálie, oleje, alkoholy, zriedené kyseliny a lúhy, vzduch, dusík, zemný plyn....



Údaje uvedené v tomto liste sú Informačné a propagačné. Vydávateľ Tohto letáku nepreberá žiadne záruky a záväzky za nevhodné použitie tu propagovaných materiálov. Pred použitím sa informujte u lokálneho zástupcu dodávateľa.

Dodáva: AD Wings, s.r.o., Strojnícka 103, 821 05 Bratislava

tel: 02 4363 2151, email: adwings@adwings.sk

www.adwings.sk