

1765

Biela - PTFE

Chesterton 1765 je moderná upchávková šnúra z PTFE určená na rotačné aplikácie. Výborne odvádza teplo a spôsob jej výpletu a kombinácia lubrikantov zaručuje najvyššiu odolnosť pri agresívnych chemikáliách a predĺženú spoľahlivosť. Šnúra nesklovatie a nepotrebuje často uťahovať.

Objednávanie				
Rozmer		Balenie ± 10%		Reorder číslo
mm	Inch	kg	lbs	
6,5	1/4	0,908	2	051172
8,0	5/16	0,908	2	051174
9,5	3/8	2,270	5	051175
		0,908	2	051176
10,0		2,270	5	051177
		0,908	2	051178
11,0	7/16	2,270	5	051180
12,5	1/2	2,270	5	051182
12,0		2,270	5	051181
14,0	9/16	2,270	5	051185
16,0	5/8	4,540	10	051186
19,0	3/4	4,540	10	051187
20,5	13/16	4,540	10	051188
22,0	7/8	4,540	10	051189
25,5	1	4,540	10	051190



- Vynikajúca tesnosť na väčšine aplikácií
- Nízky koeficient trenia, vyššie rýchlosti
- Neodiera hriadel, dlhšie vydrží
- Vysoká chemická odolnosť pre použitie v celom podniku

Technické údaje

Teplotný limit:
260°C (500°F)

Rýchlosť:
8 m/s (1500 fpm)

Chemická odolnosť:
pH 0 do 14

Použitie:
Odstredivé čerpadlá, piestové čerpadlá, miešadlá, autoklávy
Určená pre ťažké chemické prevádzky, organickú chémiu, v celulózkach ClO2 atď.



DODÁVA:
AD Wings, s.r.o
Strojnícka 103
821 05 BRATISLAVA
SLOVENSKO
www.adwings.sk

tel: +421 2 4363 2151
fax: +421 2 4363 2191
adwings@adwings.sk