

# 1830-SSP Slurry Packing (pre abrazívne aplikácie)



**Kvalitná upchávková šnúra z expandovaného PTFE a grafitu s posilneným výpletom**

**Vyvinutá pre utesnenie najnáročnejších abrazívnych aplikácií**

**Nízke trenie, malá tvorba tepla, chráni hriadele alebo puzdrá**

**Má malé úkapy a dlhú životnosť**

**Použiteľná na všetky čerpadlá a miešadlá v jej rozsahu parametrov**

Upchávková šnúra Chesterton® 1830-SSP Slurry Pump Packing je vyrobená z hybridných vlákien kombinovaného expandovaného PTFE a grafitu. Táto unikálna konštrukcia a pivosť vlákien ju umožňujú použiť na najnáročnejšie abrazívne aplikácie. Jednoducho sa prepakováva, má dlhú životnosť a je šetrná k hriadeľom a puzdrám, čo znižuje neplánované prestoje. 1830-SSP je použiteľná nma všetky typy abrazívnych aplikácií.



## PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE

**Tlak:**

28 bar g

**Maximálna rýchlosť hriadeľa:**

18 m/s

**Maximálna prevádzková teplota:**

260°C

**Chemická odolnosť pH:**

0 až 14 s výnimkou silných oxidantov v škále 0-2pH

**Použitie:**

Papierne & celulóžky, ČOV, bane, čerpadlá na kaly, keramiku, médiá s obsahom pieskov a pevných častíc, bagrovacie čerpadlá atď.

ROZMER		BALENIE		Chesterton kód
Inches	mm	LBS. ±10%	KG. ±10%	ITEM NO.
3/8	9,5	2	0,908	052605
		5	2,270	052606
		10	4,540	052607
-	10,0	2	0,908	052608
		5	2,270	052609
7/16	11,1	2	0,908	052610
		5	2,270	052611
-	12,0	2	0,908	052612
		5	2,270	052613
1/2	12,7	2	0,908	052614
		5	2,270	052615
		10	4,540	052616
9/16	14,3	5	2,270	052617
		10	4,540	052618
5/8	15,9	10	4,540	052619
11/16	17,5	10	4,540	052620
3/4	19,1	10	4,540	052621
-	20,0	10	4,540	052622
13/16	20,6	TO ORDER		
7/8	22,2	10	4,540	052624
15/16	23,8	10	4,540	052625
1	25,4	10	4,540	052626



**DODÁVA:**

AD Wings, s.r.o  
Strojnícka 103  
821 05 BRATISLAVA  
SLOVENSKO  
www.adwings.sk

tel: +421 2 4363 2151  
fax: +421 2 4363 2191  
adwings@adwings.sk