


274

PRIEMYSELNÝ ODMAŠŤOVAČ



*Čistí silne znečistené
povrchy priemyselných
zariadení a častí strojov
v dielňach, lakovniach,
servisoch, na lodiach*



POUŽITIE :

*Údržbárske dielne
Opravnárske dielne
Kovoobrábacie dielne
Lakovne
Lodenice
Odmasťovanie ponorom
Čistiace stoly s cirkuláciou
Kovové dielce
Kotolne
Výrobné zariadenia*



CHARAKTERISTIKA :

*Rozpúšťa ropné oleje, vazelíny, dechty
a iné organické nečistoty
Nespôsobuje koróziu kovových
povrchov
Odparuje sa pomalšie, výsledkom je
znižená spotreba a výmena
Nezapácha
Obsahuje malé množstvo aromatických
uhľovodíkov
Má vysoký bod vzplanutia
Nenapáda bežné nátery a plasty
Je bezpečný na všetky kovy
Rýchlo preniká k základnému kovu*

Balenie	Objednávacie číslo
475 ml	080322
Aerosól	081676
3,78 litra	081278
20 litrov	081006
110 litrov	081007
208 litrov	081013



DODÁVA:
AD Wings, s.r.o. tel: +421 2 4363 2151
Strojnícka 103 fax: +421 2 4363 2191
821 05 BRATISLAVA adwings@adwings.sk
SLOVENSKO
www.adwings.sk

274

PRIEMYSELNÝ ODMASŤOVAČ

POPIS

Chesterton 274 Industrial Degreaser má pre oblasť priemyslu účinnosť pre použitie na tvrdé podklady a odstraňuje tuky, mazacie tuky, oleje, těr a rôzne vodou nezmývateľné znečistenia, ktoré sa vyskytujú v priemysle a lodnej doprave. Produkt môže byť aplikovaný sprayom, štetcom alebo ponorením. Chesterton 274 Industrial Degreaser má vysoký bod vzplanutia a nízky obsah aromatických látok. Je to vhodná alternatíva voči produktom, ktoré obsahujú chlórované uhľovodíky a sú škodlivé pre ľudí a životné prostredie. Vysoký bod vzplanutia a nízky obsah arómátov ponúka bezpečnejšie riešenie oproti konvenčným odmasťovačom na petrolejovom základe.

ZLOŽENIE

Produkt bol vyvinutý ako optimálna kombinácia medzi čistiacim účinkom, vysokým bodom vzplanutia a nízkym obsahom aromatických látok. Aromatický obsah je nižší ako 0,2% (C₈₊).

ODPORUČENÉ POUŽITIE

Odmastenie kovových dielov, zariadení, vozidiel, palub a ostatných tvrdých podkladov.

Použiteľný na miesta znečistené kerosínom, petrolejom, chlórovanými rozpúšťadlami a čistiacimi prostriedkami ako odmasťovač na báze nafty.

Pre čistenie dielov recirkulačných a prepieracích zariadení, ako aj ultrazvukových ponorných zariadení.

Na odmastenie povrchov povlakov.

Na čistenie zariadení pre demontáže, tesnenia, opravy a pod..

Na odstránenie procesných olejov a ostatných nečistôt.

Produkt má široké použitie v strojárenských prevádzkach, lakovacích a údržbárskych zariadeniach, kotolniach, opravovniach, autoopravovniach, dokoch a pod..

VLASTNOSTI

- odstraňuje tuky, oleje, těr a ostatné organické nečistoty
- vysoký bod vzplanutia
- nízky obsah aromatických látok
- slabá aróma
- nízka rýchlosť odparovania
- nenapadá bežné nátery a umelé hmoty
- bezpečné použitie na všetkých materiáloch
- preniká rýchle k povrchovej vrstve

Typické fyzikálne vlastnosti

Vzhľad	priehľadný
Bod vzplanutia-uzavretá nádoba	60°C
Teplota samovznietenia	277°C
Aromatický obsah C ₈₊	pod 0.2%
Prchavé látky pri 25°C	100%
Rozpustnosť vo vode	zanedbateľná
Farbivá, Saybolt	>30
Vyparovanie pri 25°C	pod 0.1
(N-butylacetát=1)	
Tlak pary pri 25°C	pod 10 mm ortuťového stĺpca

NÁVOD K POUŽITIU

Chesterton 274 Industrial Degreaser sa používa tak, ako je balený a neodporúča sa používať spoločne s inými organickými prostriedkami.

Pred použitím na nátery, umelé hmoty alebo gumu naniesť najprv Chesterton 274 na odľahlé miesto pre vyskúšanie. Počkať cca 15 minút a ak povrch nie je poškodený alebo zmäknutý, možno produkt použiť.

Produkt nanášať iba na povrch určený na čistenie, alebo čistený diel možno ponárať celý. Krátko počkať, pokiaľ Chesterton 274 neodstráni znečistenie. V ojedinelých prípadoch otrieť napustené povrchy. Najlepšie výsledky sa dosahujú dodatočným opláchnutím čisteného dielu pred vysušením čistým Chesterton 274. Sušenie je možné urýchliť ofukovaním čistým vzduchom. Pred obnovením prevádzky je potrebné sa presvedčiť, či nie je vhodné nové namazanie.

SKLADOVANIE

Chesterton 274 Industrial Degreaser má byť skladovaný pri teplotách pod 38°C a v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov s otvoreným ohňom. V uzatvorených obaloch môže byť skladovaný po dobu dvoch rokov.

BALENIE

Chesterton 274 Industrial Degreaser je dodávaný v 20 litrových a 208 litrových baleniach.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred aplikáciou produktu pozorne prečítať materiálový list produktu alebo miestne bezpečnostné opatrenia.



DODÁVA:
AD Wings, s.r.o. tel: +421 2 4363 2151
Strojnícka 103 fax: +421 2 4363 2191
821 05 BRATISLAVA adwings@adwings.sk
SLOVENSKO
www.adwings.sk