



# 30KC UPCHÁVKA - PRE KALY, PRÁŠKY, VISKÓZNE MÉDIÁ....



## 30KC

### Tesnenie pre viskózne kvapaliny a sypké látky

Výborná tesnosť a overený kartridžový dizajn pre utesnenie sypkých látok a viskózných kvapalín



#### SPECIFIKÁCIE

Materiál** (kombinácia) (adaptéry / tesniace krúžky)	Veľkosť hriadeľa* mm (palce)	Teplota °C (°F)	Rýchlosť m/s (stopy/min)	Tlak MPa (psi)	Tvrdosť povrchu (Rock- well C)	Úprava povrchu µm Ra (µ palec)	Odporúčané použitie***
AWC100 (PTFE) Polyamid	25 až 200 (1,000 až 7,875)	-20 až 150 (-30 až 300)	až 5 (984)	až 1 (150)	45	Dynamický 0,2 až 0,4 (8 až 16)	Vynikajúce pre beh nasucho Vynikajúce pre nízkoviskózne kvapaliny (<2 000 cp) Sypké látky, oleje, živice, lepidlá, farby Nepoužívať pre vodu a paru
AWC300 (PTFE) Molybdén a sklo							Vynikajúce pre vysokoviskózne kvapaliny (>2 000 cp) Dobré pre beh nasucho, vodu a paru
AWC400 (PTFE) Uhlík a grafit							Vynikajúce pre vodu a paru Dobré pre beh nasucho a nízkoviskózne kvapaliny Sypké látky, asfalt, hĺna, abrazíva
Minerál AWC510 (v zozname FDA pre potravinu)							Vynikajúce pre beh nasucho Dobré pre vodu a paru Čokolády a sirupy Nepoužívať pre minerálne oleje

- Vysoko prekonáva konvenčné tesniace šnúry, tesní viskózne kvapaliny a sypké látky
- Znižuje prestoje, ľahko sa montuje, jednoducho sa vymieňa
- Prekonáva parametre tesniacich šnúr, vyrába sa z PTFE materiálov
- Vyrába sa na mieru podľa rozmerov zariadenia

\*Pre väčšie rozmery kontaktujte zástupcu spoločnosti Chesterton.

\*\*Dodávané fluoroelastomerové tesniace krúžky (na zozname FDA s AWC510)

\*\*\*Radiálny výkyv do 0,15 mm



DODÁVA:  
AD Wings, s.r.o  
Strojnícka 103  
821 05 BRATISLAVA  
SLOVENSKO  
www.adwings.sk  
tel: +421 2 4363 2151  
fax: +421 2 4363 2191  
adwings@adwings.sk

 **CHESTERTON**  
Global Solutions, Local Service.