

370



Unikátna, uhlíkovo-grafitová konštrukcia umožňuje jej univerzálnu aplikáciu pre celú prevádzku. Chesterton 370 je vyrobená z vysokokvalitných uhlíkových vlákien a je obohatená prísadou čistého grafitu, vysokoteplotných olejov a sírníkov molybdénu, ktoré pôsobia ako dlhotrvajúci lubrikant a väzbový činiteľ. Nízky koeficient trenia jej dáva schopnosť využiteľnú najmä pre vysokoteplotné aplikácie v neoxidačnom prostredí.

*Môže byť certifikované na menaj ako 200ppm vylúhovateľných chloridov. Pre špeciálne použitie konzultuj s dodávateľom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximálna teplota:

600°F (315°C) para

Maximálny tlak:

500 psi (35 bar)

Rýchlosť hriadeľa:

3600 fpm (18 m/sec)

Chemická odolnosť:

pH 0 - 14

s výnimkou olea, výparov kyseliny dusičnej, lúčavky kráľovskej a fluorinová.

Použitie:

Pulpery, surovinové a zmiešavacie čerpadlá, miešadlá, vývevy, napájačky, obehové čerpadlá, čerpadlá na kondenzát, rafinéry...

Najlepší výber pre vysoké teploty

Rýchly zábeh; málo ťahovania; malé netesnosti; vysoká životnosť

Široké využitie umožňuje celopodnikovú štandardizáciu; Umožňuje znížiť skladové zásoby

Nízky obsah chloridov pre jej použitie v prevádzkach, kde sú limity v obsahu halogénov. Sú to napr. jadrové elektrárne, petrochémia; tepelné elektrárne...

Vnútroštruktúrny výplet obsahuje štvornásobné premazanie, čo umožňuje výbornú tesnosť pri minimálnom trení; preto často nepotrebuje preplach

Znížený preplach a vyššia tesnosť je spojená so znížením nákladov na energiu, skladové zásoby, čistejšie prostredie, odpadové hospodárstvo, atď.



Run long... run dry



AD Wings, s.r.o
 Strojnícka 103 tel: +421 2 4363 2151
 821 05 BRATISLAVA fax: +421 2 4363 2191
 SLOVENSKO adwings@adwings.sk
www.adwings.sk