

660

SILIKÓNOVÝ OLEJ



Priezračné bezfarebné mazadlo pre plasty, gumu, nekovové materiály a potravinárske zariadenia. Maže tam, kde iné mazadlá nefungujú.



APLIKÁCIE:

*Mazanie plast na plast,
plast na kov
a guma na kov*

Potravinárstvo: *Plastové ozubené kolesá Hrebene
Závesy a pánty
Sklzy
Ložiská miešadiel Ložiská
dopravníkov*

Iné:

*Vysokorychlostné vstrekovacie lisy Zariadenia
vo farmaceutickom priemysle Gumové
tesnenia
Posuvné dvere*

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU:

*Teplotné použitie
-40°C do 205°C*

*USDA NSF(H1) autorizované
Spĺňa požiadavky 178.3570, 181.28 a
178.3910 normy pre potraviny (FDA)*

Chráni povrchy proti vode

Nenasiakavajúce, požiariene odolné, netoxické

Penetruje do spár

Dlhotrivajúci efekt, neodparuje sa

Balenie 660	Materiálový kód
Aerosol	081502
Aerosol pre EU	090300
1 Gallon (3,8l)	081504
5 Liter* pre EU	081517
20 Liter	081519
208 Liter	081506



DODÁVA:
 AD Wings, s.r.o
 Strojnícka 103
 821 05 BRATISLAVA
 SLOVENSKO
www.adwings.sk
 tel: +421 2 4363 2151
 fax: +421 2 4363 2191
adwings@adwings.sk

660

SILIKÓNOVÝ OLEJ

Tekuté mazadlo pre plasty, gumu a potravinárske zariadenia.
Pracuje tam, kde nemôžu byť použité petrolejové oleje.

POPIS

Mazadlo zabraňuje pískaniu a škrípaniu vznikajúcemu stykom plastov alebo gumy s ostatnými dielmi - prístrojovými panelmi, dverami, krytmi, poklopmi a pod.

Nešpiní, je netoxický, odolný voči vode

- produkt je schválený US hospodárskym úradom (USDA) pre použitie vo vládou kontrolovaných mäso spracujúcich a hydínarských podnikoch. (Tlakové nádoby - spraye splňujú predpisy Úradu pre potraviny a lieky (FDA) pre náhodný styk s potravinami č. 181.21, 178.3570.

- zanecháva klzký, trvanlivý film, ktorý zabraňuje pískaniu, bráni prílepeniu a redukuje opotrebovanie

- preniká povrchmi poréznych syntetických, plastových, gumových, neoprénových, drevených a tkaninových dielov. Maže, bráni prílepeniu a odpudzuje vodu

- nezanecháva olejový okraj, škrvny ani lepkavé zbytky

- nevyparuje sa pri bežných teplotách, pracuje pri teplotách od -40°C do +205°C

- zanecháva dlhodobý odformovací povlak pre moderné, vysokorychlostné vstrekovanie plastov

- neoceniteľný ako mazadlo tam, kde nie je možné použiť petrolejové oleje

Použitie pre všeobecné účely, mazadlo vytvára trvanlivý film na mechanických dieloch z plastu, gumy alebo kovoch.

Stovky použití - maže súkolia, valčeky, vačky, pánty, čapy, posúvače, unášače a pod..

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

- použiteľný od -40°C do +205°C

- schválený USDA

- zodpovedá predpisom FDA

- odolný voči vode

- čistí, nezanecháva škrvny

- aj pre porézne povrchy

ODPORUČENÉ POUŽITIE

Mazanie stykov: plast plast, plast kov, guma kov.

Obnovuje porézne gumové dverové tesnenia, maže plasty, gumu alebo neoprén, otvorené kovové unášače

- zlepšuje tesnenie okien, otváranie drevených zásuviek, klzných dverí atd..

- maže miešačky, prepravníky a pod. v potravinárskych prevádzkach (len aerosolové balenie)

- ľahký postrek vytvára vodoodpuďujúce vlastnosti u pracovnej obuvi a rukavíc

Typické fyzikálne vlastnosti

Merná hmotnosť	1.3 kg/l
Bod vzplanutia, uzavretý priestor	315°C
Viskozita (silikon)	500

NÁVOD K POUŽITIU

Chesterton 660 ľahko nastriekať z ručného aerosolového balenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Syntetická báza - bod vzplanutia 315°C

Upozornenie!

Užívateľom aerosolových balení nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Veľkoobjemové balenia obsahujú organické riedidlá, a ako pri každom produkte tohto typu je potrebné chrániť sa pred nadmerným vdychovaním výparov. To je hlavne dôležité v uzavretých alebo v zle vetraných priestoroch.

Je potrebné vyvarovať sa dlhodobému styku produktu s pokožkou. Príležitostný kontakt s pokožkou nie je škodlivý, ale opakovaný alebo dlhodobý styk môže pokožku odmastiť alebo spôsobiť dermatologické problémy.



DODÁVA:

AD Wings, s.r.o
Strojnícka 103
821 05 BRATISLAVA
SLOVENSKO
www.adwings.sk

tel: +421 2 4363 2151
fax: +421 2 4363 2191
adwings@adwings.sk