



Lid-Lock - tesnenie prielezov



Špeciálne konštruovaná pre tesnenie krytov nádrží

Konštrukcia na báze PTFE ju robí nepriepustnou pre väčšinu chemikálií

Mäkká, prispôsobivá a pružná konštrukcia výborne tesní a je trvanlivá, odoláva opakovanému otváraniu a zatváraní krytu na nádrži.

Je dostupná ako šnúra, alebo ako predlisované, uzavreté kruhy

Chesterton Lid-Lock je konštruovaný špecificky s cieľom splniť náročné tesniace požiadavky pre tesnenie krytov nádrží, poklopov a viek, napr. na lodných, alebo železnícnych zásobníkoch pre prepravu chemikálií. V priemysle, kde sú prepravované rôzne chemikálie, je dôležité mať univerzálnu chemicky zlučiteľnú upchávku pre tesnenie krytov nádrží. Takéto tesnenie musí vydržať opakované otváranie a zatváranie krytu, čo sa bežne vyskytuje pri normálnej nakládke a vykládke pri preprave chemikálií. Lid-Lock v sebe spája chemickú odolnosť PTFE s pružnosťou gumového jadra

Štandardné veľkosti:

Veľkosť mm*	Objednávacie číslo produktu
25 mm	087750
30 mm	087751
38 mm	087752
40 mm	087753

**Ďalšie veľkosti podľa požiadavky
Uzavreté kruhy podľa požiadavky*

a polypropylénového vlákna, vytvárajúc pletenú šnúrovú upchávku, ktorá vydrží aj ťažké prevádzkové podmienky, pričom utesní náklad v nádrži a eliminuje vonkajšie vplyvy.

Lid-Lock obsahuje gumené jadro, ktoré je obalené vysokokvalitným povlakom PTFE. Toto jadro je ďalej obalené nenasiakavým, chemicky odolným polypropylénovým vláknom. Táto kombinácia dáva šnúrovej upchávke Lid-Lock vynikajúcu stlačiteľnosť a pružnosť. Nasleduje obal z dvojitej vrstvy vysokokvalitného PTFE, ktorý zamedzuje prenikaniu plynov, alebo kvapalín. Na záver je Lid-Lock obalený húževnatým, vlákňitým povlakom z čistého PTFE, ktorý chráni celé tesnenie pred poškodením pri hrubom zaobchádzaní.

Lid-Lock môže byť dodaný ako šnúra, pre použitie podľa potreby, alebo môže byť predlisovaný na uzavretý kruh vyrobený na mieru pre daný kryt, alebo veko nádrže. Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte lokálneho zástupcu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Teplota:

100°C (210°F)

Chemická odolnosť:

pH 0 - 14



DODÁVA:

AD Wings, s.r.o
Strojnícka 103
821 05 BRATISLAVA
SLOVENSKO
www.adwings.sk

tel: +421 2 4363 2151
fax: +421 2 4363 2191
adwings@adwings.sk