



ADW PL104 RUBBER REPAIR LIQUID

Tekutý prípravok na spájanie a opravu gumeny

...pre rýchle a havarijné lepenie, opravy, gumových výrobkov...

VLASTNOSTI

- Po cca 2 hodinách od prilepenia je možné spoj zaťažiť
- Spoj vykazuje vysokú pevnosť v ťahu
- Vykazuje vysokú pružnosť
- Vykazuje vysokú pevnosť voči roztrhnutiu
- Vulkanizuje pri izbovej teplote
- Po zulkanizovaní nevykazuje žiadnu toxicitu
- Výborne odoláva abrázii, chráni proti korózii
- Výborná odolnosť voči rázom a starnutiu

POUŽITIE

- Používa sa na opravy a lepenie gumeny a podobných materiálov...
- Výborne vyplňa a opravuje poškodené povrchy
- Zosilní a opraví gumové výrobky, dopravníkové pásy v gumárensko, ocelirenskom a v iných oblastiach priemyslu

TECHNICKÉ DÁTA

- Doba spracovania pri teplote 80°C cca 7 minút
- Pevnosť proti odrhnutiu cca 95 N/m
- Pevnosť v ťahu 204 kg/cm²
- Pevnosť voči roztrhnutiu 70 N/cm
- Predĺženie 400%
- Tvrdosť 75 ShA



Priemysel

- ✓ Vodárne a ČOV
- ✓ Rafinérie a Petrochémia
- ✓ Oceliarne a hlinikárne
- ✓ Elektrárne
- ✓ Celulóžky & Papierne
- ✓ Vodné elektrárne
- ✓ Cementárne
- ✓ Chemická výroba
- ✓ Zemný plyn & Ropa
- ✓ Bane
- ✓ Lodná doprava.....



Dodáva: AD Wings, s.r.o.
Strojnícka 103, 821 05 Bratislava
tel: 02 4363 2151
email: adwings@adwings.sk
www.adwings.sk

Údaje uvedené v tomto liste sú informačné a propagačné. Vydávateľ Tohto letáku nepreberá žiadne záruky a záväzky za nevhodné použitie tu propagovaných materiálov. Pred použitím sa informujte u lokálneho zástupcu dodávateľa.