



NIGRI grafitová tesniaca doska

Grafitová tesniaca doska najvyššej kvality. Stredová fólia je z niklu. Doska je určená pre bežné aj ťažké nasadenia. Výborne tesní, dobre sa s ňou pracuje. Doska chráni prírubové spoje pasívnym inhibítorom korózie. Dobre sa z nej vyrezáva na ručných rezačoch, plotroch aj vodným lúčom.



Všeobecne

AD Wings NIGRI je tesniaca doska z grafitu čistoty 99,8% s výstužou z niklovej fólie. Doska obsahuje pasívny inhibítor korózie. Je určená všade tam, kde treba tesniť paru, uhlíkovodíky a iné náročné aplikácie tesnené grafitom.

Použitie

Produkt je vhodný pre štandardizáciu a znižovanie skladových zásob. Tesní takmer všetky médiá s výnimkou silne oxidačných kyselín a alkalických kovov.

Technické parametre

Teplota:

do 450°C (oxidačné prostredie)
do 600°C (para)
do 870°C (neoxidačné médiá)

Tlak:

Do 120 bar (závisí od použitia, teploty a prevádzkových podmienok)

Chemická odolnosť:

pH 0-14 (s výnimkou chemikálií napádajúcich grafit)

Vlastnosti	Typické charakteristiky
Max. prevádzkový tlak (limitovaný faktrom p _{xT})	140 bar
Medza pružnosti (ASTM-F152)	50 bar
P _{xT}	60 000 (bar x °C)
Tesniaca schopnosť (ASTM-F37)	0,5 ml/hr
Stlačiteľnosť d : 1	40 až 45%
Obsah vylúhovateľných halogénov (Cl+Fl+Br+...)	< 200 ppm



Navrhnutá pre ťažké pracovné podmienky

Dodáva: AD Wings, s.r.o.

Strojnícka 103, 821 05 Bratislava

tel: 02 4363 2151

email: adwings@adwings.sk

www.adwings.sk

Údaje uvedené v tomto liste sú Informačné a propagačné. Vydávateľ tohto letáku nepreberá žiadne záruky a záväzky za nevhodné použitie tu propagovaných materiálov. Pred použitím sa informujte u lokálneho zástupcu dodávateľa.

